FISCHER Landtechnik

	6448	6458	6468	6488
Motor				
Motortyp	1104D-E44TA	1104D-E44TA	SISU 44CTA	1106-E66TA
max. Leistung	74kW/100PS	82kW/112PS	92kW/125PS	115kW/157PS
max. Drehmoment	400Nm	463Nm	538Nm	649Nm
Getriebe				
DYNA 6 Getriebe	24/24 Gang	24/24 Gang	24/24 Gang	24/24 Gang
Zusatzausrüstung		Kriechganggetriebe		
Geschwindigkeit	40km/h ECO	40km/h ECO	40km/h ECO	40km/h ECO
Zapfwelle				
Drehzahlen	540 / 540E / 1000 / 1000E			
Bedienung	elektrohydraulisch schaltbar, unabhängig			
Hydraulik				
Hydraulik	100 L/min	100 L/min	100 L/min	100 L/min
EHR elektr.Hydraulik	Serie	Serie	Serie	Serie
Allrad/Diff.Sperre				
Allrad	elektrohydraulisch schaltbar			
Differentialsperre	elektrohydraulisch schaltbar			
Maße und Gewichte				
Eigengewicht	4150kg	4220kg	4570kg	5470kg
Radstand	2,46m	2,46m	2,55m	2,82m
Räder				
Bereifung vorn	340/85R24	340/85R24	340/85R24	380/70R28
Bereifung hinten	420/85R34	420/85R34	420/85R34	480/70R38

Kabine	FISCHER - Komfort - Hopfenkabine in asymetrischer
	Bauform, Luftgefederter Grammer Komfortsitz
	Klimaanlage und Heizung, 4 Arbeitsscheinwerfer